

Taśma LED 008-050-08-03 PL 4,8W/m 630lm/m



Napięcie:	12 V
Moc:	4.8 W/m
Jasność:	630 lm/m
Ilość LED:	60 LED/m
Odległość między diodami:	16.6 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	5 cm
Zakresysterowania mocy:	2,4 - 12 W/m

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINI PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, SAMSUNG, CREE ITP.)
- ELASTYCZNA TAŚMA LED PRODUKCJI GOMAR PLUS
- ŁATWA INSTALACJA, MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania taśmy pod wymagania klienta uwzględniając:

- ysterowanie taśmy LED do dowolnej mocy z zakresu 2,4 - 12 W/m
- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)
- współczynnik oddawania barw - CRI90, CRI95

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie. Przykładowe wartości mocy i jasności w tabeli na dole strony.

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W 5000K	Biały neutralny NW 4000K	Biały ciepły WW 3000K
Napięcie	12 V		
Moc	4.8 W/m		
Jasność	630 lm/m	630 lm/m	595 lm/m
Ilość LED	60 LED/m		
Odległość między diodami	16.6 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	5 cm		
Prąd	0.4 A/m		
Szerokość	8 mm		
Wysokość	2 mm		
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C		
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		
Zakresysterowania mocy	2,4 - 12 W/m		

Rysunek techniczny

