

Taśma LED 96LED/m 12V



Napięcie:	12 V DC
Ilość LED:	96 LED/m
Możliwość cięcia na sekcje:	3.125 cm
Moc standardowa:	4,8 7,7 9,6 W/m
Maks. skuteczność świetlna:	135 lm/W

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINII PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, SAMSUNG, CREE ITP.)
- ELASTYCZNA TAŚMA LED PRODUKCJI GOMAR PLUS
- ŁATWA INSTALACJA, MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH
- GWARANCJA DO 5 LAT

Taśma LED dostępna standardowo w mocy 4,8 | 7,7 | 9,6 W/m, oraz temperaturze barwowej 3000K, 4000K, 5000K, CRI80.

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania taśmy pod wymagania klienta uwzględniając:

- ysterowanie taśmy LED do dowolnej mocy z zakresu 4,8 - 9,6 W/m (dopłata 30%)
- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K (dopłata 30%)
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski) (wycena indywidualna)
- współczynnik oddawania barw - CRI90, CRI95 (wycena indywidualna)

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie. Przykładowe wartości mocy i jasności w tabeli na dole strony



Parametry techniczne

Napięcie	12 V DC
Ilość LED	96 LED/m
Możliwość cięcia na sekcje	3.125 cm
Szerokość	10 mm
Wysokość	2 mm
Kąt świecenia	120 °
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Moc standardowa	4,8 7,7 9,6 W/m
Maks. skuteczność świetlna	135 lm/W