

## Taśma LED 008-031-08-03 SL 7,7 W/m 620 lm/m barwa zimna



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Napięcie:</b>                   | 12 V     |
| <b>Moc:</b>                        | 7.7 W/m  |
| <b>Jasność:</b>                    | 620 lm/m |
| <b>Ilość LED:</b>                  | 96 LED/m |
| <b>Odległość między diodami:</b>   | 10 mm    |
| <b>Możliwość cięcia na sekcje:</b> | 3.1 cm   |

### Podstawowe informacje

**TAŚMA DOSTĘPNA TYLKO W BARWIE BIAŁEJ ZIMNEJ.**

**Sugerowany zamiennik taśmy LED, produkcja GOMAR PLUS: [kliknij tutaj](#)**

- PRODUKT Z LINII SL (DOSTĘPNE LINIE BL-BUDŻETOWA, EL-EKONOMICZNA, SL-STANDARD, PL-PROFESJONALNA)
- SL - KORZYSTNY STOSUNEK JAKOŚCI/TRWAŁOŚCI/JASNOŚCI DO CENY
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 3,1 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

## Parametry techniczne

| Wariant                               | Biały zimny W |
|---------------------------------------|---------------|
| Napięcie                              | 12 V          |
| Moc                                   | 7.7 W/m       |
| Jasność                               | 620 lm/m      |
| Ilość LED                             | 96 LED/m      |
| Odległość między diodami              | 10 mm         |
| Możliwość cięcia na sekcje            | 3.1 cm        |
| Moc jednej diody                      | 0.08 W        |
| Prąd                                  | 0.64 A/m      |
| Szerokość                             | 8 mm          |
| Wysokość                              | 2.5 mm        |
| Temperatura barwowa / Długość fali    | 6000 K        |
| Kąt świecenia                         | 120 °         |
| Współczynnik oddawania barw Ra        | 75 Ra         |
| Minimalna temperatura pracy           | -25 °C        |
| Maksymalna temperatura pracy          | 60 °C         |
| Minimalna temperatura przechowywania  | -40 °C        |
| Maksymalna temperatura przechowywania | 80 °C         |
| Stopień ochrony                       | 20 IP         |

## Rysunek techniczny

