

Taśma LED 032-050-12-03 SL 19,2W/m RGBWW



Napięcie:	12 V
Moc:	19.2 W/m
Jasność:	131 lm/m
Ilość LED:	60 LED/m
Odległość między diodami:	16.6 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	5 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINII SL (DOSTĘPNE LINIE BL-BUDŻETOWA, EL-EKONOMICZNA, SL-STANDARD, PL-PROFESJONALNA)
- SL - KORZYSTNY STOSUNEK JAKOŚCI/TRWAŁOŚCI/JASNOŚCI DO CENY
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Parametry techniczne

Wariant	Czerwony R	Zielony G	Niebieski B	Biały ciepły WW	RGB Multikolor	RGB Multikolor + Biały ciepły WW
Napięcie	12 V					
Moc	19.2 W/m					
Jasność	131 lm/m	345 lm/m	72 lm/m	506 lm/m	540 lm/m	1020 lm/m
Ilość LED	60 LED/m					
Odległość między diodami	16.6 mm					
Możliwość cięcia na sekcje	5 cm					
Moc jednej diody	0.6 W					
Prąd	1.6 A/m					
Szerokość	12 mm					
Wysokość	2.5 mm					
Kąt świecenia	120 °					
Minimalna temperatura pracy	-30 °C					
Maksymalna temperatura pracy	40 °C					
Minimalna temperatura przechowywania	-40 °C					
Maksymalna temperatura przechowywania	80 °C					
Stopień ochrony	20 IP					