

Taśma LED 009-100-10-08 SL 7,2W/m 930lm/m Ra80



Napięcie:	24 V
Moc:	7.2 W/m
Jasność:	930 lm/m
Ilość LED:	80 LED/m
Odległość między diodami:	12.5 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	10 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINII SL (DOSTĘPNE LINIE BL-BUDŻETOWA, EL-EKONOMICZNA, SL-STANDARD, PL-PROFESJONALNA)
- SL - KORZYSTNY STOSUNEK JAKOŚCI/TRWAŁOŚCI/JASNOŚCI DO CENY
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 10 CM (8LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W	Biały neutralny NW	Biały ciepły WW
Napięcie	24 V		
Moc	7.2 W/m		
Jasność	930 lm/m	930 lm/m	900 lm/m
Ilość LED	80 LED/m		
Odległość między diodami	12.5 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	10 cm		
Moc jednej diody	0.09 W		
Prąd	0.3 A/m		
Szerokość	10 mm		
Wysokość	1.1 mm		
Temperatura barwowa / Długość fali	6000 K	4000 K	3000 K
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Minimalna temperatura pracy	-25 °C		
Maksymalna temperatura pracy	60 °C		
Minimalna temperatura przechowywania	-40 °C		
Maksymalna temperatura przechowywania	80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		