

Taśma LED 013-050-10-06 SL 14,4W/m W-WW



Napięcie:	24 V
Moc:	14.4 W/m
Jasność:	590 lm/m
Ilość LED:	120 LED/m
Odległość między diodami:	8.3 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	5 cm

Podstawowe informacje

- TEMPERATURA BARWOWA REGULOWANA: 3000-5000K
- STEROWANIE 3-PRZEWODOWE, WSPÓLNA ANODA(+) ORAZ DWA PRZEWODY(-) PO JEDNYM NA BARWĘ CIEPŁĄ ORAZ ZIMNĄ
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (6LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W	Biały neutralny NW	Biały ciepły WW
Napięcie	24 V		
Moc	14.4 W/m		
Jasność	590 lm/m	1160 lm/m	550 lm/m
Ilość LED	120 LED/m		
Odległość między diodami	8.3 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	5 cm		
Moc jednej diody	0.12 W		
Prąd	0.64 A/m		
Szerokość	10 mm		
Wysokość	2.5 mm		
Temperatura barwowa / Długość fali	5000 K	4000 K	3000 K
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Minimalna temperatura pracy	-30 °C		
Maksymalna temperatura pracy	40 °C		
Minimalna temperatura przechowywania	-40 °C		
Maksymalna temperatura przechowywania	80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		