

Taśma LED SV008-050-05-03 EL 4,8 W/m side view



Napięcie:	12 V
Moc:	4.8 W/m
Ilość LED:	60 LED/m
Odległość między diodami:	16.6 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	5 cm

Podstawowe informacje

- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W	Biały ciepły WW	Czerwony R	Zielony G	Niebieski B	Żółty Y
Napięcie	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Moc	4.8 W/m	4.8 W/m	4.8 W/m	4.8 W/m	4.8 W/m	4.8 W/m
Ilość LED	60 LED/m	60 LED/m	60 LED/m	60 LED/m	60 LED/m	60 LED/m
Odległość między diodami	16.6 mm	16.6 mm	16.6 mm	16.6 mm	16.6 mm	16.6 mm
Możliwość cięcia na sekcje	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Moc jednej diody	0.08 W	0.08 W	0.08 W	0.08 W	0.08 W	0.08 W
Prąd	0.4 A/m	0.4 A/m	0.4 A/m	0.4 A/m	0.4 A/m	0.4 A/m
Szerokość	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Wysokość	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Temperatura barwowa / Długość fali	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K
Długość fali	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm
Kąt świecenia	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Współczynnik oddawania barw Ra	70 Ra	70 Ra	70 Ra	70 Ra	70 Ra	70 Ra
Minimalna temperatura pracy	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Maksymalna temperatura pracy	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Minimalna temperatura przechowywania	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Maksymalna temperatura przechowywania	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Stopień ochrony	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP

Rysunek techniczny

