

Taśma LED 008-031-08-03 EL 7,7 W/m 390 lm/m



Napięcie:	12 V
Moc:	7.7 W/m
Jasność:	80 - 390 lm/m
Ilość LED:	96 LED/m
Odległość między diodami:	10 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	3.1 cm

Podstawowe informacje

- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 3,1 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W	Biały ciepły WW	Czerwony R	Zielony G	Niebieski B	Żółty Y
Napięcie	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Moc	7.7 W/m	7.7 W/m	7.7 W/m	7.7 W/m	7.7 W/m	7.7 W/m
Jasność	80 - 390 lm/m	80 - 390 lm/m	80 - 390 lm/m	80 - 390 lm/m	80 - 390 lm/m	80 - 390 lm/m
Ilość LED	96 LED/m	96 LED/m	96 LED/m	96 LED/m	96 LED/m	96 LED/m
Odległość między diodami	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Możliwość cięcia na sekcje	3.1 cm	3.1 cm	3.1 cm	3.1 cm	3.1 cm	3.1 cm
Moc jednej diody	0.08 W	0.08 W	0.08 W	0.08 W	0.08 W	0.08 W
Prąd	0.64 A/m	0.64 A/m	0.64 A/m	0.64 A/m	0.64 A/m	0.64 A/m
Szerokość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Wysokość	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Temperatura barwowa / Długość fali	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K	3000 - 6000 K
Długość fali	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm
Kąt świecenia	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Współczynnik oddawania barw Ra	70 Ra	70 Ra	70 Ra	70 Ra	70 Ra	70 Ra
Minimalna temperatura pracy	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Maksymalna temperatura pracy	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Minimalna temperatura przechowywania	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Maksymalna temperatura przechowywania	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Stopień ochrony	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP

Rysunek techniczny

