

Taśma LED 2835 024-050-10-03 EL 14,4W/m 1320lm/m

Napięcie:	12 V
Moc:	14.4 W/m
Jasność:	1200 - 1320 lm/m
Ilość LED:	60 LED/m
Odległość między diodami:	16.6 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	5 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINI EL (DOSTĘPNE LINIE BL-BUDŻETOWA, EL-EKONOMICZNA, SL-STANDARD, PL-PROFESJONALNA)
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W	Biały ciepły WW
Napięcie	12 V	12 V
Moc	14.4 W/m	14.4 W/m
Jasność	1200 - 1320 lm/m	1200 - 1320 lm/m
Ilość LED	60 LED/m	60 LED/m
Odległość między diodami	16.6 mm	16.6 mm
Możliwość cięcia na sekcje	5 cm	5 cm
Moc jednej diody	0.24 W	0.24 W
Prąd	1.2 A/m	1.2 A/m
Szerokość	10 mm	10 mm
Wysokość	2.5 mm	2.5 mm
Temperatura barwowa / Długość fali	3000 - 5000 K	3000 - 5000 K
Kąt świecenia	120 °	120 °
Współczynnik oddawania barw Ra	70 Ra	70 Ra
Minimalna temperatura pracy	-25 °C	-25 °C
Maksymalna temperatura pracy	60 °C	60 °C
Minimalna temperatura przechowywania	-40 °C	-40 °C
Maksymalna temperatura przechowywania	80 °C	80 °C
Stopień ochrony	20 IP	20 IP

Rysunek techniczny

