

Taśma LED 024-100-10-03 EL 7,2 W/m RGB



Napięcie:	12 V
Moc:	14.4 W/m
Jasność:	22 - 90 lm/m
Ilość LED:	30 LED/m
Odległość między diodami:	33.3 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	10 cm

Podstawowe informacje

- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 10 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Parametry techniczne

Wariant	Czerwony R	Zielony G	Niebieski B
Napięcie	12 V	12 V	12 V
Moc	14.4 W/m	14.4 W/m	14.4 W/m
Jasność	22 - 90 lm/m	22 - 90 lm/m	22 - 90 lm/m
Ilość LED	30 LED/m	30 LED/m	30 LED/m
Odległość między diodami	33.3 mm	33.3 mm	33.3 mm
Możliwość cięcia na sekcje	10 cm	10 cm	10 cm
Moc jednej diody	0.24 W	0.24 W	0.24 W
Prąd	0.6 A/m	0.6 A/m	0.6 A/m
Szerokość	10 mm	10 mm	10 mm
Wysokość	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm
Długość fali	475 - 635 nm	475 - 635 nm	475 - 635 nm
Kąt świecenia	120 °	120 °	120 °
Minimalna temperatura pracy	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Maksymalna temperatura pracy	60 °C	60 °C	60 °C
Minimalna temperatura przechowywania	-40 °C	-40 °C	-40 °C
Maksymalna temperatura przechowywania	80 °C	80 °C	80 °C
Stopień ochrony	20 IP	20 IP	20 IP

Rysunek techniczny

