
# Profil TRIADA osłonka HS 12



## Podstawowe informacje

Trzykanałowy profil wykonany z wysokogatunkowego, podwójnie anodowanego aluminium. Profil przeznaczony jest do taśm lub listew o szerokości nie większej niż 12,8 mm ze źródłami światła LED. Diody należy przesłonić specjalną osłoną typu K12 lub HS12 (mleczna, przezroczysta). Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną, klej montażowy lub wkręty, które gwarantują łatwy i pewny montaż na powierzchni. Montaż profilu w płytach kartonowo-gipsowych realizowany jest przy pomocy specjalnych sprężyn powierzchniowych TR. W przypadku montażu profilu w suficie typu Armstrong z wykorzystaniem sprężyn TR należy dodatkowo zastosować specjalne podkładki zabezpieczające. Profil znajduje zastosowanie głównie do oświetlenia wnętrz, w szczególności oświetlenie szafek, witryn, jako akcentowe oświetlenie we wnękach sufitów podwieszanych. Ze względu na możliwości zainstalowania trzech pasków wewnątrz profilu może być on stosowany jako energooszczędne oświetlenie podstawowe.

## Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| **Materiał** | aluminium anodowane |
| **Długość** | 1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar |
| **Osłonka** | mleczna, przezroczysta |

## Rysunek techniczny




**GOMAR PLUS** ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673