Profil TETRA-78



Podstawowe informacje

Łatwy i szybki montaż oprawy TRIADA. Przepust dla przewodów. Profil TRIADA do listwy TETRA-78 mocuje się za pośrednictwem zatrzasków TEKNIK, ustawionych parami. Pary zatrzasków zaleca się stosować co 20 cm. TETRA-78 posiada własną zaślepkę, która stanowi dopełnienie kształtu zaślepki TRIADA.Listwa TETRA-78 mocowana jest przy pomocy, odpowiednich dla konkretnego podłoża, wkrętów. Miejsce wiercenia otworów pod wkręty wyznacza rowek w wewnętrznej części profilu. Podłoże dla zamocowania TETRA-78 powinno być płaskie. Jeśli występują znaczne nierówności - śruby mocujące należy umieszczać w miejscach przylegania profilu i podłoża (wypukłościach).

GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar

Rysunek techniczny



GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673