Profil POR osłonka HS




Podstawowe informacje

Montaż oświetlenia LED w standardowych poręczach, prosta konstrukcja, szybki montaż. Profil POR pasuje do rur ze stali, stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub aluminium. Montaż oprawy opiera się na zastosowaniu zatrzasków POR ukrytych wewnątrz poręczy. Możliwy jest demontaż profilu. Należy go wykonać stosując dźwignię i podważając oprawę za kołnierze po obu stronach bezpośrednio przy zatrzaskach. Demontaż opraw może spowodować ich odkształcenie. W zastosowaniach zewnętrznych w oprawach POR należy stosować diody wodoodporne lub uszczelniać całą oprawę. W poręczach należy wykonać otwory umożliwiające ujście dla wody z jej wnętrza.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1,05m, możliwość cięcia pod wymiar
Osłonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny



GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570
NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673