
Profil GIZA osłonka HS 22



Podstawowe informacje

Profil architektoniczny wykonany z wysokogatunkowego, podwójnie anodowanego aluminium przeznaczony do maksymalnie dwóch taśm lub listew LED o szerokości nie większej niż 10,8 mm każda. Diody należy przesłonić osłonką o szerokosci 22 mm (np. LIGER 22, HS 22). Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną, klej montażowy lub wkręty, które gwarantują pewny montaż na powierzchni. Montaż profilu w płytach kartonowo-gipsowych realizowany jest przy pomocy specjalnych sprężyn powierzchniowych GP. Dodatkowo może być on zamontowany w specjalnym, technicznym profilu TEKNIK, przy pomocy dedykowanych zatrzasków (zalecamy trzy pary na metr profilu).


Zastosowanie

Profil architektoniczny ze źródłem światła LED idealnie nadaje się do tworzenia iluminacji świetlnych wewnątrz pomieszczeń. Możliwości uzyskania jednolitej linii światła, dzięki mlecznej osłonie i odpowiednio gęsto rozmieszczonych LED, sprawia, że profil ten bardzo dobrze komponuje się w różnego rodzaju aranżacjach. Ze względu na możliwość zainstalowania dwóch pasków wewnątrz profilu może być on stosowany jako energooszczędne oświetlenie podstawowe.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Osłonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny



GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673