
Profil LOKOM osłonka HS 22



Podstawowe informacje

Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Wysokość profilu umożliwia uzyskanie jednolitej linii światła. (Przy dwóch paskach LED, diodach o rozstawie 15 mm oraz mlecznej osłonce HS 22) Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm.

GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask


info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Osłonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny



GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673