Profil LOC-30 osłonka HS 22




Podstawowe informacje

Profil LOC-30 składa się z kompletu dwóch profili i przeznaczony jest do montażu w kącie wklęsłym płaszczyzn zbiegających się ze sobą pod kątem prostym, np. do dolnych wieńców wiszących szafek kuchennych i ściany. Jeden z kompletu profili stanowi listwę montażową, którą montuje się wkrętami. Otwory pod te wkręty należy wiercić w miejsce, które wyznaczają wytłoczone linie na profilu montażowym (wkręty powinny mieć łeb stożkowy o średnicy nie większej niż 5 mm, a otwór pod nie powinien mieć 3 mm średnicy). Drugi profil stanowi oprawę oświetleniową dla LED. Montuje się ją do listwy montażowej za pośrednictwem zatrzasków TEKNIK. Przestrzenie powstające pomiędzy listwą montażową a profilem oprawą, mogą służyć do prowadzenia przewodów zasilających. Po zamontowaniu dłuższym bokiem na powierzchni poziomej (sufit, spód wiszącej szafki) oprawa kieruje strumień światła w dół pod katem 30°. W ten sposób można oświetlić np. blat kuchenny.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Osłonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny



GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673