

Profil STEKO



Podstawowe informacje

Profil STEKO KPL. przeznaczony jest do montażu na krawędziach stopni schodów, podestów itp. Ma za zadanie ochraniać krawędzie stopni oraz sygnalizować o nich światłem. Jest mniejszą wersją profilu STEP KPL. przeznaczoną do delikatniejszych warunków eksploatacji. Montaż STEKO KPL. do podłoża wykonuje się przy pomocy właściwych wkrętów z łbem stożkowym lub stożkowo-soczewkowym. Otwory pod wkręty w profilu STEKO KPL. wykonuje się w zależności od potrzeby w liniach zaznaczonych na lewej stronie profilu. Odległości pomiędzy wkrętami zalecamy zachować w granicach 120 mm. Od wierzchniej strony profilu otwory muszą być wykończone fazą tak aby łby śrub były zdecydowanie poniżej górnych krawędzi ryflowania. W profilu przewidziany jest kanał na montaż paska LED świecących bokiem. Szerokość paska LED wynosi 6mm. Kanał dla LED zamykany jest przezroczystym, sznurem silikonowym, który spełnia rolę osłonki. Sznur silikonowy jest tak dobrany średnicą, że daje się montować na „wcisk”. Kanał dla LED, po ich zamontowaniu można także uszczelnić np. odpowiednio dobranym silikonem. Diody można osadzać w kanale tak aby świeciły w kierunku sznura silikonowego, wówczas są widoczne punkty świetlne, ale światło jest widoczne jako mocne. Diody można także zamontować tak aby świeciły w dół kanału, wtedy może powstać efekt linii światła a świecenie jest stonowane. Profil STEKO KPL. w przedniej części ma kanał dla przyłącza prądowego stanowiący też przepust dla przewodu. Aby przeprowadzić przewód zasilający od paska LED do kanału dla przewodu, trzeba

przewiercić otwór w zaznaczonym miejscu, na wewnętrznej stronie profilu.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar

Rysunek techniczny

