

Profil HR-ALU



Podstawowe informacje

HR-ALU to wpuszczany profil, stosowany w podłożu. Służy do tworzenia podświetleń w podłogach pomieszczeń. Dzięki możliwości uszczelnienia można go instalować także w łazienkach, kabinach prysznicowych i innych miejscach, gdzie będzie narażony na standardowe obciążenia i chwilowy kontakt z wodą. Profil wykonany z wysokogatunkowego aluminium (dostępny również w wersji podwójnie anodowanej) przeznaczony do taśm lub listew o szerokości nie większej niż 10,8 mm ze źródłami światła LED. Diody należy przesłonić specjalnie dedykowaną do tego profilu osłoną mleczną wykonaną z poliwęglanu, która posiada certyfikat gwarantujący doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i palność. Profil mocujemy do podłoża, zwykle pomiędzy płytkami ceramicznymi, za pomocą kleju montażowego. Konstrukcja profilu i parametry osłony, przy montażu w podłodze, pozwalają na standardowe obciążenia i wykonywanie czynności konserwacyjno-użytkowych.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Ostonka	mleczna

Rysunek techniczny

