

Listwa LED 012-100-10-03 PL 3,6 W/m 455 lm/m



Napięcie:	12 V
Moc:	3.6 W/m
Jasność:	455 lm/m
Ilość LED:	30 LED/m
Odległość między diodami:	33.3 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	10 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINI PL - LINIE PROFESJONALNA, NAJWYŻSZA JASNOŚĆ/JAKOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, WYŁĄCZNIE MARKOWE DIODY LED (OSRAM, CITIZEN, CREE ITP.)
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ 10 CM (3LED)
- MODUŁ MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILANIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5 M)

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania listwy pod wymagania klienta uwzględniając:

- ysterowanie listwy LED do wymaganej mocy
- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)
- współczynnik oddawania barw Ra

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie



Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W 5000K	Biały neutralny NW 4000K	Biały ciepły WW 3000K
Napięcie	12 V		
Moc	3.6 W/m		
Jasność	455 lm/m	455 lm/m	435 lm/m
Ilość LED	30 LED/m		
Odległość między diodami	33.3 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	10 cm		
Moc jednej diody	0.12 W		
Prąd	0.3 A/m		
Szerokość	10 mm		
Wysokość	3 mm		
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C		
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		

Rysunek techniczny

