

## Listwa LED 012-050-10-03 PL 7,2 W/m 910 lm/m



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Napięcie:</b>                   | 12 V     |
| <b>Moc:</b>                        | 7.2 W/m  |
| <b>Jasność:</b>                    | 910 lm/m |
| <b>Ilość LED:</b>                  | 60 LED/m |
| <b>Odległość między diodami:</b>   | 16.6 mm  |
| <b>Możliwość cięcia na sekcje:</b> | 5 cm     |

### Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINII PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, CITIZEN, CREE ITP.)
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

**Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania listwy pod wymagania klienta uwzględniając:**

- ysterowanie listwy LED do wymaganej mocy
- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)
- współczynnik oddawania barw Ra

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie



## Parametry techniczne

| Wariant                           | Biały zimny W<br>5000K | Biały neutralny NW<br>4000K | Biały ciepły WW<br>3000K |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Napięcie                          | 12 V                   |                             |                          |
| Moc                               | 7.2 W/m                |                             |                          |
| Jasność                           | 910 lm/m               | 910 lm/m                    | 870 lm/m                 |
| Ilość LED                         | 60 LED/m               |                             |                          |
| Odległość między diodami          | 16.6 mm                |                             |                          |
| Możliwość cięcia na sekcje        | 5 cm                   |                             |                          |
| Moc jednej diody                  | 0.12 W                 |                             |                          |
| Prąd                              | 0.6 A/m                |                             |                          |
| Szerokość                         | 10 mm                  |                             |                          |
| Wysokość                          | 3 mm                   |                             |                          |
| Kąt świecenia                     | 120 °                  |                             |                          |
| Współczynnik oddawania barw Ra    | 80 Ra                  |                             |                          |
| Zakres temperatury pracy          | od -25 °C do 60 °C     |                             |                          |
| Zakres temperatury przechowywania | od -40 °C do 80 °C     |                             |                          |
| Stopień ochrony                   | 20 IP                  |                             |                          |

## Rysunek techniczny

