

Listwa LED 024-050-10-03 PL 14,4 W/m 1560 lm/m

Napięcie:	12 V
Moc:	14.4 W/m
Jasność:	1560 lm/m
Ilość LED:	60 LED/m
Odległość między diodami:	16.6 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	5 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINII PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, CITIZEN, CREE ITP.)
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania listwy pod wymagania klienta uwzględniając:

- ysterowanie listwy LED do wymaganej mocy
- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)
- współczynnik oddawania barw Ra

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie

OSRAM

LED TECHNOLOGY INCLUDED

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W 5000K	Biały neutralny NW 4000K	Biały ciepły WW 3000K
Napięcie	12 V		
Moc	14.4 W/m		
Jasność	1560 lm/m	1560 lm/m	1500 lm/m
Ilość LED	60 LED/m		
Odległość między diodami	16.6 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	5 cm		
Moc jednej diody	0.24 W		
Prąd	1.2 A/m		
Szerokość	10 mm		
Wysokość	3 mm		
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C		
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		

Rysunek techniczny

