Listwa LED 060-050-10-03 PL 36,0 W/m 4040 lm/m



Napięcie:	12 V
Moc:	36 W/m
Jasność:	4040 lm/m
Ilość LED:	60 LED/m
Odległość między diodami:	16.6 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	5 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINI PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, CITIZEN, CREE ITP.)
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M), WYMAGA ODPROWADZENIA CIEPŁA

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania listwy pod wymagania klienta uwzględniając:

- wysterowanie listwy LED do wymaganej mocy

- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)

- współczynnik oddawania barw Ra

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED

GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W 5000K	Biały neutralny NW 4000K	Biały ciepły WW 3000K
Napięcie	12 V		
Moc	36 W/m		
Jasność	4040 lm/m	4000 lm/m	3880 lm/m
Ilość LED	60 LED/m		
Odległość między diodami	16.6 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	5 cm		
Moc jednej diody	0.6 W		
Prąd	3 A/m		
Szerokość	10 mm		
Wysokość	3 mm		
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C		
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		

Rysunek techniczny

