

Listwa LED 038-120-10-07 PL 22,0 W/m 2990 lm/m

Napięcie:	24 V
Moc:	22 W/m
Jasność:	2990 lm/m
Ilość LED:	58 LED/m
Odległość między diodami:	17.1 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	12 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINI PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, CITIZEN, CREE ITP.)
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 12 CM (7LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M), WYMAGA ODPROWADZENIA CIEPŁA

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania listwy pod wymagania klienta uwzględniając:

- ysterowanie listwy LED do wymaganej mocy
- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)
- współczynnik oddawania barw Ra

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie

OSRAM

LED TECHNOLOGY INCLUDED

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W 5000K	Biały neutralny NW 4000K	Biały ciepły WW 3000K
Napięcie	24 V		
Moc	22 W/m		
Jasność	2990 lm/m	2990 lm/m	2910 lm/m
Ilość LED	58 LED/m		
Odległość między diodami	17.1 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	12 cm		
Moc jednej diody	0.38 W		
Prąd	0.92 A/m		
Szerokość	10 mm		
Wysokość	3 mm		
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C		
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		

Rysunek techniczny

