

Listwa LED 034-063-10-07 PL 38,4W/m 5270 lm/m



Napięcie:	24 V
Moc:	38.4 W/m
Jasność:	5270 lm/m
Ilość LED:	112 LED/m
Odległość między diodami:	9 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	6.3 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINI PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, CITIZEN, CREE ITP.)
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 6,3 CM (7LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 1M), WYMAGA ODPROWADZENIA CIEPŁA

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania listwy pod wymagania klienta uwzględniając:

- ysterowanie listwy LED do wymaganej mocy
- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)
- współczynnik oddawania barw Ra

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie



Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W 5000K	Biały neutralny NW 4000K	Biały ciepły WW 3000K
Napięcie	24 V		
Moc	38.4 W/m		
Jasność	5270 lm/m	5270 lm/m	5130 lm/m
Ilość LED	112 LED/m		
Odległość między diodami	9 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	6.3 cm		
Moc jednej diody	0.34 W		
Prąd	1.6 A/m		
Szerokość	10 mm		
Wysokość	2.5 mm		
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C		
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		

Rysunek techniczny

