
Listwa LED 021-100-10-07 PL 14,4 W/m RGB



Napięcie:	24 V
Moc:	14.4 W/m
Jasność:	175 lm/m
Ilość LED:	70 LED/m
Odległość między diodami:	14.3 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	10 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINI PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania listwy pod wymagania klienta uwzględniając:

- wysterowanie listwy LED do wymaganej mocy

- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K

- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)

- współczynnik oddawania barw Ra

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie

OSRAM LED TECHNOLOGY INCLUDED

GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask


info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673

Parametry techniczne

Wariant	Czerwony R	Zielony G	Niebieski B	RGB Multikolor
Napięcie	24 V			
Moc	14.4 W/m			
Jasność	175 lm/m	375 lm/m	50 lm/m	600 lm/m
Ilość LED	70 LED/m			
Odległość między diodami	14.3 mm			
Możliwość cięcia na sekcje	10 cm			
Moc jednej diody	0.21 W			
Prąd	0.6 A/m			
Szerokość	10 mm			
Wysokość	3 mm			
Długość fali	630 nm	520 nm	455 nm	
Kąt świecenia	120 °			
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C			
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C			
Stopień ochrony	20 IP			

Rysunek techniczny



GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570
NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673