

Sterownik LED RGB IC SPI16 z pilotem M16



Podstawowe informacje

Sterownik LED RGB IC SPI16 z pilotem M16 jest dedykowany dla cyfrowych taśm RGB jak np. WS2812, WS2813. Sterownik posiada 16 programów, ma możliwość zmiany szybkości i kierunku sekwencji oraz zmiany jasności taśmy LED. Kontroler ma pamięć ostatniego programu po odłączeniu zasilania.

Cechy pilota M16:

- zasilany baterią 3V CR2032,
- maksymalna odległość 30-50m

Sterownik obsługuje następujące rodzaje taśm RGB cyfrowych:

TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, TLS3001, TLS3002, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, WS2811, WS2812, P9813

Parametry techniczne

Wymiary	135 x 32 x 20 mm
Rodzaj	RGB IC, 5 - 24 V DC
Wymiary pilota	105 x 60 mm
Napięcie	5 ~ 24 V DC
Typ taśmy RGB IC	m. in. WS2811, 2812
Prąd	max. 10A
Moc	50W(5V) / 120W(12V) / 240W(24V)