

Sterownik LED RGB IC HC100 z pilotem



Podstawowe informacje

Sterownik LED RGB IC HC100 przeznaczony jest do cyfrowych taśm RGB IC. Podstawowe cechy kontrolera to:

- możliwość wyboru 84 efektów wizualnych,
- możliwość ustawienia liczby świecących diod-pikseli,
- możliwość obsługi wielu rodzajów taśm RGB cyfrowych,
- pamięć efektu po odłączeniu zasilania,
- możliwość sterownia zarówno pilotem, jak i samym sterownikiem,
- napięcie wyjścia (LED) jest takie samo napięcie wejścia (zasilanie) sterownika,
- sam sterownik pobiera ok. 2.2W mocy.

Rodzaje obsługiwanych taśm LED RGB IC:

Rodzaj taśmy RGB IC	Podłączenie
---------------------	-------------

LPD6803	DATA, CLK
TM1803	DATA
UCS1903	DATA
WS2811	DATA
TM1812	DATA
TM1809	DATA
WS2801	DATA, CLK
TLS3001	DATA
TLS3008	DATA
P9813	DATA, CLK
LPD8806	DATA, CLK

Parametry techniczne

Typ taśmy RGB IC	m. in. WS2811, 2812
Rodzaj	5 - 24V, obsługa do 2048 pikseli
Wymiary	94 x 59 x 25 mm