

## Zasilacz MDR-40-12, MDR-40-24

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Moc:</b> | 39.96 - 40.8 W |
|-------------|----------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Napięcie wyjściowe:</b> | 12 - 24 V DC |
|----------------------------|--------------|



### Podstawowe informacje

- klasa profesjonalna
- zasilacze przeznaczone do montażu na szynę DIN
- 2 lata gwarancji
- wyprowadzenia - listwa zaciskowa, śrubowa

## Parametry techniczne

| Wariant                               | 12V            | 24V            |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Moc                                   | 39.96 - 40.8 W | 39.96 - 40.8 W |
| Napięcie wyjściowe                    | 12 - 24 V DC   | 12 - 24 V DC   |
| Prąd wyjściowy                        | 1.7 - 3.33 A   | 1.7 - 3.33 A   |
| Długość                               | 40 mm          | 40 mm          |
| Szerokość                             | 90 mm          | 90 mm          |
| Wysokość                              | 100 mm         | 100 mm         |
| Minimalna temperatura pracy           | -20 °C         | -20 °C         |
| Maksymalna temperatura pracy          | 70 °C          | 70 °C          |
| Minimalna temperatura przechowywania  | -40 °C         | -40 °C         |
| Maksymalna temperatura przechowywania | 85 °C          | 85 °C          |
| Stopień ochrony                       | 20 IP          | 20 IP          |