Zasilacz GPF-60D-700, 60D-1050, 60D-1400, 60D-1750, 60D-2100, 0D-2450



Podstawowe informacje

- klasa profesjonalna
- zasilacze o podwyższonej szczelności - IP67
- przeznaczone do stosowania w miejscach narażonych na wilgoć, wodę, czynniki atmosferyczne
- wyprowadzenia - przewody
- 3 lata gwarancji

GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673

Parametry techniczne

Długość	168 mm
Szerokość	44 mm
Wysokość	34 mm
Minimalna temperatura pracy	-30 °C
Maksymalna temperatura pracy	90 °C
Stopień ochrony	67 IP
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95%
Zabezpieczenia	zwarciowe, nadprądowe, nadnapięciowe, termiczne
Napięcie wejściowe	90 ÷ 277VAC
Napięcie wyjściowe	40 ÷ 80V, 30 ÷ 60V, 22 ÷ 42V, 20 ÷ 36V, 14 ÷ 28V, 12 ÷ 24V
Prąd wyjściowy	700mA ~ 1050mA ~ 1400mA ~ 1750mA ~ 2100mA ~ 2450mA
Moc	56W ~ 63W ~ 58.8W ~ 63W ~ 58.8W ~ 58.8W
Prąd wejściowy	0.8A/115VAC ~ 0.4A / 230VAC