RMN R20-T811 5 - 20W

Moc maks.:	20 W
Jasność maks.:	1300 lm

Podstawowe informacje

Podana cena dotyczy wersji 5W, pozostałe ceny w tabeli na dole strony.

Oprawa typu naświetlacz, montaż na magnetycznej szynie zasilającej, niskonapięciowej 48 V.
Obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo, kolor RAL. Wykończenie mikrostruktura.
Optyka: soczewka LED kształtująca kąt świecenia.
Zasilacz: elektroniczny 48 V, bez efektu flickeringu, zintegrowany w oprawie.

Parametry techniczne

Stopień ochrony	20 IP
Żywotność L80B10	50000 h
Moc maks.	20 W
Jasność maks.	1300 lm
Napięcie wejściowe	48V DC
Kąt świecenia	15°, 24°, 38°
Rodzaj zasilacza	on/off lub DALI
Dostępne temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Rysunek techniczny



GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570
NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673