RMN R20-D807 5 - 10W

Moc maks.:	10 W
Jasność maks.:	500 lm

Podstawowe informacje

Oprawa typu naświetlacz, montaż na magnetycznej szynie zasilającej, niskonapięciowej 48 V.
Obudowa: profil aluminiowy, lakierowany proszkowo, kolor RAL. Wykończenie mikrostruktura.
Dyfuzor: wysokosprawny OPAL, nieżółknące PMMA.
Zasilacz: elektroniczny 48 V, bez efektu flickeringu, zintegrowany w oprawie.
Zastosowanie: oświetlenie pośrednie

Parametry techniczne

Stopień ochrony	20 IP
Żywotność L80B10	50000 h
Moc maks.	10 W
Jasność maks.	500 lm
Napięcie wejściowe	48V DC
Rodzaj zasilacza	on/off lub DALI
Dostępne temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Kąt świecenia	I - indirect

Rysunek techniczny



GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570

NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673